

CDT2000-D

- Kod modelu: **CDT2000-D**
- Typ czujnika: pomieszczeniowy, naścienny
- Mierzone media: suche powietrze i gazy nieagresywne
- Jednostki pomiarowe: ppm, °C
- Dotykowy wyświetlacz 2"x 3"
- Zakres pomiarowy CO2: 400-2000 ppm
- Zakres pomiarowy temperatury: 0...50 °C
- Sygnały wyjściowe: 0..10V, 2..10V, 4..20 mA
- Napięcie zasilania: 24 VAC lub VDC ± 10%
- Dokładność pomiaru CO2: ± 40 ppm +2% odczytu
- Dokładność pomiaru temperatury: <0.5 °C
- Element pomiarowy CO2: NDIR
- Element pomiarowy temperatury: Pt1000
- Warunki pracy: 0...50°C, 0..95% rH, bez kondensacji
- Klasa ochrony IP20



Przetworniki stężenia CO2 i temperatury CDT2000-D HK Instruments przeznaczone są do zastosowań komercyjnych w instalacjach automatyki budynkowej HVAC/R. Pomiar stężenia CO2 dokonywany jest przy wykorzystaniu przemysłowego sposobu pomiaru NDIR (absorpcji promieniowania podczerwonego). Przetwornik charakteryzuje możliwość indywidualnego skonfigurowania sygnału wyjściowego dla każdego mierzonego parametru (CO2, T). Dodatkowo model CDT2000-D wyposażony został w ciekłokrystaliczny wyświetlacz dotykowy w wymiarach 2"x 3". Przetwornik stężenia dwutlenku węgla CDT2000 mogą być powszechnie wykorzystywane do monitorowania:

- poziomu CO2 i temperatury w biurach, miejscach publicznych, salach konferencyjnych
- poziomu CO2 w powietrzu powrotnym w systemach wentylacyjnych
- temperatury i wilgotności w systemach automatyki budynkowej