

DPG200/PS200

- Mod modelu: **DPG200/PS200**
- Mierzone media: suche powietrze i gazy nieagresywne
- Zakres pomiarowy: 0...200 Pa
- Jednostki pomiarowe: Pa
- Histereza przełączania: 20 Pa
- Dokładność punktu przełączania (dolna granica): $20 \text{ Pa} \pm 5 \text{ Pa}$
- Dokładność punktu przełączania (górną granicą.): $200 \text{ Pa} \pm 20 \text{ Pa}$
- Maksymalne ciśnienie: 50 kPa
- Żywotność: > 1 000 000 przełączeń
- Połączenia elektryczne: listwa 3-śrubowa
- Dławik kablowy: M16
- Przyłącze ciśnienia: męskie $\varnothing 5 \text{ mm}$
- Temperatura pracy: $-5...+60 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Klasa ochrony IP54

Model DPG200/PS200 HK Instruments stanowi kombinację manometru różnicy ciśnienia i presostatu różnicowego i jego podstawową funkcją jest monitorowanie stanu zabrudzenia filtrów powietrza w instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnych. Ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest wskazanie pomiaru różnicy ciśnienia oraz sygnalizacja za pomocą przełączenia. Model DPG200 / PS200 oferuje pomiar różnicy ciśnienia w zakresie 0...200 Pa.

