

DPT-Dual-2500-D

- Kod modelu: **DPT-Dual-2500-D**
- Wyświetlacz LCD, 2 linie, 12 znaków w linii
 - 1 linia: aktywny pomiar
 - 2 linia: jednostki miary
- Media: suche powietrze i gazy nieagresywne
- Zakresy pomiarowe: 8 (wybierane za pomocą zworki) :
±100, 100, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 Pa
- Sygnał wyjściowy wybierane za pomocą zworki: 2 x 0...10 VDC lub 2 x 0...5 VDC
- Napięcie zasilania: 24 VDC ±10 % / 24 VAC ±10 %
- Dokładność:
 - Ciśnienie < 125 Pa = 1 % + ±2 Pa
 - Ciśnienie > 125 Pa = 1 % + ±1 Pa
- Kalibracja zera: ręcznie przy użyciu przycisku
- Jednostki pomiarowe: inWC, mmWC, Pa, mbar
- Czas reakcji: 4/0,8 s
- Temperatura pracy: -20...50 °C
- Podłączenie elektryczne: listwa śrubowa 4-zaciskowa dla przewodu 0,2-1,5 mm
- Dławik kablowy: M16
- Klasa ochrony: IP54

