

DPT-Dual-7000-D

- Kod modelu: **DPT-Dual-7000-D**
- Wyświetlacz LCD, 2 linie, 12 znaków w linii
 - 1 linia: aktywny pomiar
 - 2 linia: jednostki miary
- Media: suche powietrze i gazy nieagresywne
- Zakresy pomiarowe: 8 (wybierane za pomocą zworki) :
1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 7000 Pa
- Sygnał wyjściowy wybierane za pomocą zworki: 2 x 0...10 VDC lub 2 x 0...5 VDC
- Napięcie zasilania: 24 VDC $\pm 10\%$ / 24 VAC $\pm 10\%$
- Dokładność:
 - Ciśnienie < 125 Pa = 1,5 % + ± 2 Pa
 - Ciśnienie > 125 Pa = 1,5 % + ± 1 Pa
- Kalibracja zera: ręcznie przy użyciu przycisku
- Jednostki pomiarowe: inWC, mmWC, Pa, mbar
- Czas reakcji: 4/0,8 s
- Temperatura pracy: -20...50 °C
- Podłączenie elektryczne: listwa śrubowa 4-zaciskowa dla przewodu 0,2-1,5 mm
- Dławik kablowy: M16
- Klasa ochrony: IP54

