

DPT2500-2W-R8

- Kod modelu: **DPT2500-2W-R8**
- Media: suche powietrze i gazy nieagresywne
- Zakresy pomiarowy: 8 (wybierane za pomocą zworki) :
 ± 100 , 100, 250, 500 Pa 1000, 1500, 2000, 2500 Pa
- Sygnał wyjściowy: 2-żyłowa konfigurowalna pętla prądowa 4-20mA
- Napięcie zasilania: 24 VDC $\pm 10\%$ / 24 VAC $\pm 10\%$
- Dokładność: 1,5% mierzonego zakresu
- Jednostki pomiarowe: Pa
- Kalibracja zera: ręcznie przy użyciu przycisku
- Czas reakcji: 4/0,8 s
- Temperatura pracy: -10...50 °C
- Podłączenie elektryczne: listwa śrubowa 2-zaciskowa dla przewodu 0,2-1,5 mm
- Dławik kablowy: M16
- Klasa ochrony: IP54

Przetworniki różnicy ciśnień DPT2500-2W-R8 HK Instruments przeznaczone są do pracy w systemach automatyki HVAC/R (wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, chłodnictwo). Posiadają 8 zakresów pomiarowych (zarówno jednostronnych jak i dwustronnych), które wybierane są za pomocą zworki. Urządzenia mogą dokonywać pomiaru ciśnienia bezwzględnego jak i różnicowego. Mierzone wartości przekazywane są do sterownika/systemu nadrzędnego przy wykorzystaniu 2-żyłowej konfigurowalnej pętli prądowej 4-20mA.

