

DPT7000-R8

- Kod modelu: **DPT7000-R8**
- Media: suche powietrze i gazy nieagresywne
- Zakresy pomiarowe: 8 (wybierane za pomocą zworki) :
0...1000 Pa, 0...1500 Pa, 0...2000 Pa, 0...2500 Pa, 0...3000 Pa, 0...4000 Pa, 0...5000 Pa, 0...7000 Pa
- Sygnał wyjściowy: 0...10 V i 4...20 mA
- Napięcie zasilania: 24 VDC $\pm 10\%$ / 24 VAC $\pm 10\%$
- Dokładność:
 - Ciśnienie < 125 Pa = 1 % + ± 2 Pa
 - Ciśnienie > 125 Pa = 1 % + ± 1 Pa
- Jednostki pomiarowe: inWC, mmWC, Pa, mbar
- Czas reakcji: 8/4 s
- Temperatura pracy: -20...50 °C
- Podłączenie elektryczne: listwa śrubowa 4-zaciskowa dla przewodu 0,2-1,5 mm
- Dławik kablowy: M16
- Klasa ochrony: IP54
- Akcesoria dostarczane w zestawie:
 - kołki i króćce montażowe – po 2 szt.
 - rurka przyłączeniowa 1 szt. ($\varnothing$ 4/7 mm., 2 m.)



Różnicowe przetworniki ciśnienia DPT7000-R8 HK Instruments zaprojektowane są do pracy w systemach automatyki budynkowej HVAC/R. Przetworniki oferują najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania do pomiaru ciśnienia statycznego i różnicowego z możliwością wyboru takich parametrów jak zakres pomiarowy, jednostki miary, rodzaj sygnału wyjściowego - to wszystko w jednym urządzeniu.