

DPTL-4-A



- Kod modelu: **DPTL-4-A**
- Dopuszczalne media: ciecz, czynniki chłodnicze, gazy nieagresywne
- Zakres pomiarowy: 0...4 bar
- Sygnał wyjściowy: analogowy, prądowy 4...20 mA
- Napięcie zasilania: 15...24 VDC ($\pm 10\%$)
- Jednostki pomiarowe: bar
- Dokładność: $\pm 1\%$
- Podłączenie ciśnieniowe: gwint wewnętrzny G1/4"
- Podłączenie elektryczne: wtyczka kątowna DIN 43650 Budowa A
- Czas reakcji: 10 ms
- Statyczne ciśnienie maksymalne: 21 bar
- Temperatura otoczenia: -10 ... 50 °C
- Temperatura medium: -10 ... 80 °C
- Klasa ochrony IP65

Przetwornik różnicy ciśnienia DPTL-4-A HK Instruments przeznaczony jest do pomiaru różnicy ciśnień neutralnych cieczy i nieagresywnych gazów w instalacjach klimatyzacyjnych, grzewczych oraz instalacjach wodnych. Generuje analogowy sygnał wyjściowy 4...20 mA wprost proporcjonalny do mierzonej wartości różnicy ciśnienia w zakresie pomiarowym 0...4 Bar.