

DPTL-6-V



- Kod modelu: **DPTL-6-V**
- Dopuszczalne media: ciecz, czynniki chłodnicze, gazy nieagresywne
- Zakres pomiarowy: 0...6 bar
- Sygnał wyjściowy: analogowy, napięciowy 0...10 V
- Napięcie zasilania: 15..24 V DC / 24 V AC ($\pm 10\%$)
- Jednostki pomiarowe: bar
- Dokładność: $\pm 1\%$
- Podłączenie ciśnieniowe: gwint wewnętrzny G1/4"
- Podłączenie elektryczne: wtyczka kątowa DIN 43650 Budowa A
- Czas reakcji: 10 ms
- Statyczne ciśnienie maksymalne: 21 bar
- Temperatura otoczenia: -10 ... 50 °C
- Temperatura medium: -10 ... 80 °C
- Klasa ochrony IP65

Przetwornik różnicy ciśnienia DPTL-6-V HK Instruments przeznaczony jest do pomiaru różnicy ciśnień neutralnych cieczy i nieagresywnych gazów w instalacjach klimatyzacyjnych, grzewczych oraz instalacjach wodnych. Generuje analogowy sygnał wyjściowy 0...10 V wprost proporcjonalny do mierzonej wartości różnicy ciśnienia w zakresie pomiarowym 0...6 Bar.