

MM200600/PS600

- Mod modelu: **MM200600/PS600**
- Mierzone media: suche powietrze i gazy nieagresywne
- Zakres pomiarowy: 0...600 Pa
- Jednostki pomiarowe: Pa
- Histereza przełączania: 30 Pa
- Dokładność punktu przełączania (dolna granica): $40 \text{ Pa} \pm 5 \text{ Pa}$
- Dokładność punktu przełączania (górna granica): $600 \text{ Pa} \pm 30 \text{ Pa}$
- Płyn manometryczny: czerwony, gęstość $0,786 \text{ kg/dm}^3$ (15°C) (Izopar M)
- Maksymalne ciśnienie: 50 kPa
- Żywotność: > 1 000 000 przełączeń
- Połączenia elektryczne: listwa 3-śrubowa
- Dławik kablowy: M16
- Przyłącze ciśnienia: męskie $\varnothing 5 \text{ mm}$
- Temperatura pracy: $-20...+60^\circ\text{C}$
- Klasa ochrony IP54

Cieczowy manometr kolumnowy ze zintegrowanym presostatem różnicowym MM200600/PS600 HK Instruments stosowany jest do kontrolowania stanu zabrudzenia filtrów powietrza w instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Model MM200600/PS600 posiada zakres pomiarowy 0...600 Pa i jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie wymagane jest wizualne wskazanie różnicy ciśnienia wraz z funkcją przełączenia.

