

## RHT Duct-D

- Kod modelu: **RHT Duct-D**
- Typ czujnika: kanałowy
- Mierzone media: powietrze i gazy nieagresywne
- Czytelny, podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- Mierzone jednostki: °C i % rH
- Napięcie zasilania: 24 VAC lub VDC, ±10 %
- Zakresy pomiarowe:
  - wilgotność 0...100%
  - temperatura 0...50°C
- Dokładność:
  - wilgotność ±2...3 % przy 0...50 °C i 10-90 % rH
  - temperatura <0,5°C
- Sygnały wyjściowe: 0/2...5/10 V DC,
- Zakres temperatur pracy: 0...+50°C
- Wymiary obudowy 119 x 100 x 4,7 mm
- Długość sondy 188 mm, średnica 12 mm
- Kołnierz montażowy w zestawie
- Materiał obudowy: ABS
- Klasa ochrony: IP20

RHT Duct-D HK Instruments to przetwornik wilgotności względnej z wyjściem temperaturowym stosowany do pomiarów w kanale wentylacyjnym. Przetwornik charakteryzuje możliwość indywidualnego skonfigurowania sygnału wyjściowego dla każdego mierzonego parametru (rH, T). Dzięki dostarczanemu w zestawie, łatwo regulowanemu kołnierzowi montażowemu, instalacja czujnika jest szybka i bezproblemowa. Podświetlany wyświetlacz znajdujący się na obudowie czujnika, zapewnia łatwy odczyt parametrów również z dalszej odległości.

